

NAKI-II-USTR-UKONCENE - Task #4062

OCR - zhlukovanie stranok podľa vizualneho obsahu, odstranenie grafických artefaktov z okraju stránky

20.10.2016 12:14 - Hrúz Marek

Status:	Closed	Start date:	20.10.2016
Priority:	Normal	Due date:	25.11.2016
Assignee:	Neduchal Petr	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	40.00 hours
Target version:			
Description			
- analyzovať vizuálny obsah okraja stránky a navrhnúť postup zhlukovania stránok - konzultovať zistené skutočnosti s vedúcim pracovníkom (MHR) - prejednať s Honzom Zelinkom možnosti použitia jeho algoritmu pre odstraňovanie artefaktov z okraja stránky - vyskúšať daný algoritmus na naše data + analyzovať výsledky/úspešnosť - konzultovať zistené výsledky s vedúcim pracovníkom (MHR)			

History

#1 - 30.01.2017 14:27 - Bureš Lukáš

- % Done changed from 0 to 80

- detekce radek - bude dolazeno
- detekce der - bude dolazeno
- konzultace byla provedena

#2 - 06.02.2017 18:12 - Zajíc Zbyněk

Ze schůzky [[<https://wikky.zcu.cz/redmine/projects/naki-ii-ustr/wiki/Schuzka16-10-03>]]:

- **PNe** detekce bloků v textu:
 - natočení dokumentu, získání řádků,
 - zahozena světlá místa = není text,
 - označení bloků v textu -> ty rozpoznány Tesseractem (dva možné vstupy - binary nebo šedotón obraz)
- **dodělat** -> spojit bloky na úrovni řádky (aby měl Tesseract větší kontext)
- **PNe** detekce děr po děrovačce
 - pro spojení dokumentů patící do jedné série
 - moc nefunguje
- **dodělat** -> přidat informaci o historii předchozích i následujících obrázků a v nich existenci děr
 - > pracovat s celou sekvencí dokumentů v adresáři a v nich maximalizovat ppst. hypotézy jedné/více serií dokumentů

#3 - 20.04.2017 09:03 - Neduchal Petr

- % Done changed from 80 to 90

Zjištění z poslední fáze:

Detekce bloků:

- Hledání bloků samo o sobě nepřináší zlepšení výsledků. Dojde k tomu, že se některé znaky přečtou lépe za cenu toho, že se rozpoznání jiných zhorší. Stejně tak to dopadá s různými způsoby předzpracování. Dle vyhodnocení na anotovaném vzorku dokumentů se samotný tesseract dostal na 79%. Nejlepší nalezená úprava dosáhla téměř 84%. Vzhledem k tomu, že těch cca 80% se u různých metod předzpracování skládá z částí z jiných dobře rozpoznávaných znaků, tak se jako logický krok zdá získání výsledků z více předzpracování a ty dále analyzovat. Z toho důvodu je momentálně dořešuje napojení na kód, který je schopen vrátit lattice (základní verze už nám funguje -> bude možné nagenarovat data pro zpracování textu.)

Detekce děr -> respektive detekce stejné části dokumentu v rámci jednoho svazku:

- Aktuálně v řešení.

#4 - 09.07.2018 09:14 - Neduchal Petr

Bylo vyzkoušeno shlukování postavené na SVM a s pomocí neuronové sítě. Obě metody dosahovaly úspěšnosti 70-74% oproti manuálně oanoťovaným dokumentům pomocí SW.

Dalším krokem bylo vytvoření syntetizátoru dokumentů. Postup shrnut v článku na SPECOM 2018.

#5 - 19.11.2018 07:52 - Neduchal Petr

- *Status changed from Assigned to Resolved*

- *% Done changed from 90 to 100*

Práce na syntetizátoru dokumentů, z nich bude pravděpodobně možné natrénovat klasifikátor. Úspěšnost bez syntetizátoru viz předchozí aktualizace úkolu. Pro teď úkol nastavuji jako resolved jelikož za mě je práce hotová.

#6 - 18.11.2019 09:08 - Zajíc Zbyněk

- *Status changed from Resolved to Closed*